



C+P garderobekast Evolo PLUS, bank, 4 afdelingen, 2120x1200x815mm

Garderobekast Evolo PLUS, 4 afdelingen, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige kachelcoating voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, bijzonder breekbeveiligde constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder aan de achterkant, 1 legbord binnenin, 1 stevige ovaal profiel dubbele haak aan de onderkant met 3 verschuifbare dubbele haken incl. systeemhouder, met basisframe (alleen mogelijk met wandschroefverbinding of rug-aan-rug en rijschroefverbinding). Systeemsteun, met onderframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandbevestiging of rug aan rug en rij schroeven), frame van stevige vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., 1 zitting gemaakt van HPL-zitting 13 mm (massieve kern), deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deuropanging in scharnierbouten, 4 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 4 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 2120 x 1200 x 815 mm, Kleur: RAL 9016 verkeerswit, volkern deuren: decor berken grijs, Frame: RAL 7021 zwartgrijs, HPL zitting: decor berken grijs

Productvoordelen:

- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Onderframe met "zwevende" zitting voor meer beenvrijheid en eenvoudig reinigen van de vloer (alleen mogelijk met wandbevestiging of "rug aan rug" plus rijschroefverbinding)
- + Zitoppervlak van materiaal met massieve kern (HPL) voor optimale hygiëne/reiniging en elegant uiterlijk dankzij antracietkleurige rand
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



Diepte: 815
Sluiting: Veiligheids-klinksluiting
Kasthuiskleur: RAL 9016 Verkeerswit
Doorgangsmaat (hoogte): 1599
Openingshoek deur: 90
Onderbouw: Frame
Aantal afdelingen: 4
Hoogte: 2120
Inwendige diepte: 477
Breedte: 1200
Binnenbreedte overig: 298
Doorgangsmaat (breedte): 240
Garantie: 10
Frontkleur:
Gewicht:

€ 1.568,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Telefoon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-Mail: shop@cp.de

[Algemene voorwaarden](#) / [Impressum](#) / [Privacybeleid](#)





Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

