



C+P garderobekast Evolo PLUS, frame, 4 afdelingen, 2120x1200x500mm

Garderobekast Evolo PLUS, 4 afdelingen, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele staalconstructie met hoogwaardige vierkant-staalbuis voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven- en onderaan, 1 legbord binnenin, 1 stevige garderobestang onder ovaal profiel met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemsteun, met frame van stabiele vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling, deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deurophanging in scharnierbouten, deur(en) rechts aangeslagen, 4 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 4 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 2120 x 1200 x 500 mm, Kleur: RAL 7016 antracietgrijs, volkern deuren: decor eiken sereno, Frame: RAL 7021 zwartgrijs

Productvoordelen:

- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



€ 1.342,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

Frontkleur: Sereno eiken decor

Diepte: 500

Sluiting: Veiligheids-klinksluiting

Doorgangsmaat (hoogte): 1599

Openingshoek deur: 90

Onderbouw: Frame

Aantal afdelingen: 4

Hoogte: 2120

Kasthuiskleur: RAL 7016
antracietgrijs

Inwendige diepte: 477

Breedte: 1200

Gewicht:

Binnenbreedte overig: 298

Doorgangsmaat (breedte): 240

Garantie: 10



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

