



C+P Z-garderobekast Evolo PLUS, frame, 4 vakken, 2120x600x500mm

Z-garderobekast Evolo PLUS, voor 4 personen, 2 vakken onderverdeeld in een Z-vorm, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige moffellak voor hoge UV- en corrosiebestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met aan de boven- en onderkant ventilatieopeningen aan de achterkant, binnenin handige ophangmogelijkheid voor lange kledingstukken ondanks beperkte ruimte, 1 stevige ovaal profiel garderobestang met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemhouder voor elk vak, met frame van stevige vierkante stalen buis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudig nivelleren. Systeemsteun, met frame van stevige vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deuropanging in scharnierbouten, 4 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 4 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 2120 x 600 x 500 mm, Kleur: RAL 7035 lichtgrijs, volkern deuren: decor beton skyline, Frame: RAL 7021 zwartgrijs

Productvoordelen:

- + Z-vormige lay-out voor het ophangen van lange kledingstukken met minder benodigde ruimte in de kamer
- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547

Frontkleur:

Diepte: 500

Sluiting: Veiligheids-klinksluiting

Doorgangsmaat (hoogte): 1142

Openingshoek deur: 90

Onderbouw: Frame

Kasthuiskleur: RAL 7035 lichtgrijs

Aantal afdelingen: 2

Hoogte: 2120

Inwendige diepte: 477

Doorgangsmaat (breedte): 107

Breedte: 600

Garantie: 10

Binnenbreedte overig:

Gewicht:



*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

