



C+P garderobekast Evolo PLUS, frame, 3 afdelingen, 1950x1200x500mm

Garderobekast Evolo PLUS, 3 afdelingen, vakbreedte 400 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige vierkant-staalbuis voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder, 1 legbord in elk vak, 1 stevige verschuifbare dubbele haak onder de garderobestang met 3 verdraaibare haken incl. systeemsteun, met frame van stabiele vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudig nivelleren., deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deurophanging in scharnierbouten, 3 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 3 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 1950 x 1200 x 500 mm, Kleur: RAL 9016 verkeerswit, volkern deuren: decor beton skyline, Frame: RAL 7021 zwartgrijs

Productvoordelen:

- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Kleinere kastuishoogte, speciaal voor lage kamers
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



€ 1.305,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

Frontkleur:

Diepte: 500

Sluiting: Veiligheids-klinksluiting

Kasthuiskleur: RAL 9016 Verkeerswit

Openingshoek deur: 90

Onderbouw: Frame

Aantal afdelingen: 3

Hoogte: 1950

Inwendige diepte: 477

Doorgangsmaat (breedte): 340

Breedte: 1200

Doorgangsmaat (hoogte): 1429

Gewicht:

Binnenbreedte overig: 398

Garantie: 10



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

