



## C+P garderobekast Evolo PLUS, bank, 3 afdelingen, 2120x900x815mm

Garderobekast Evolo PLUS, 3 afdelingen, vakbreedte 300 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardige draaivast gelakte kachel voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder aan de achterkant, 1 legbord binnenin, 1 stevig ovaal profiel dubbele haak onderin met 3 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeemhouder, met basisframe (alleen mogelijk met wandschroefverbinding of rug-aan-rug en rijschroefverbinding), frame van stabiele vierkante stalen buis 30 x 30 mm, systeemhouder, met zwevende zitting (alleen mogelijk met wandschroefverbinding of rug-aan-rug en rijschroefverbinding). Systeemsteun, met onderframe en zwevende zitting (alleen mogelijk met wandbevestiging of rug aan rug en rij schroeven), frame van stevige vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling., 1 zitting gemaakt van HPL-zitting 13 mm (massieve kern), deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deuropanging in scharnierbouten, 3 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 3 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 2120 x 900 x 815 mm, Kleur: RAL 7016 antracietgrijs, volkern deuren: decor eiken sereno, Frame: RAL 7021 zwartgrijs, HPL zitting: decor eiken sereno

### Productvoordelen:

- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Onderframe met "zwevende" zitting voor meer beenvrijheid en eenvoudig reinigen van de vloer (alleen mogelijk met wandbevestiging of "rug aan rug" plus rijschroefverbinding)
- + Zitoppervlak van materiaal met massieve kern (HPL) voor optimale hygiëne/reiniging en elegant uiterlijk dankzij antracietkleurige rand
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



**Frontkleur:** Sereno eiken decor  
**Diepte:** 815  
**Sluiting:** Veiligheids-klinksluiting  
**Doorgangsmaat (hoogte):** 1599  
**Openingshoek deur:** 90  
**Onderbouw:** Frame  
**Aantal afdelingen:** 3  
**Hoogte:** 2120  
**Kasthuiskleur:** RAL 7016  
antracietgrijs  
**Inwendige diepte:** 477  
**Binnenbreedte overig:** 298  
**Doorgangsmaat (breedte):** 240  
**Garantie:** 10  
**Gewicht:**  
**Breedte:** 900

**€ 1.211,00\***

\*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

C + P GmbH & Co. KG  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
USt.-ID: DE 183061659

Contact:  
Telefoon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-Mail: shop@cp.de

Algemene voorwaarden / Impressum / Privacybeleid





Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

