



C+P garderobekast Evolo PLUS, frame, 2 afdelingen, 2120x800x500mm

Garderobekast Evolo PLUS, 2 afdelingen, vakbreedte 400 mm, kasthuis van stabiele stalen constructie met hoogwaardig draaivast gelakt legbord voor hoge UV- en roestbestendigheid, bijzonder inbraakwerende constructie conform niveau C volgens DIN 4547, met ventilatieopeningen boven en onder aan de achterkant, 1 legbord in elk vak, 1 middenscheiding onder en stevige verschuifbare dubbele haak in het midden links en rechts, elk met 2 verschuifbare dubbele haakjes incl. systeembevestiging. Systeemsteun, met frame van stevige vierkant-staalbuis 30 x 30 mm, met verstelbare vloerglijders voor eenvoudige niveauregeling, deuropeningsbegrenzer 90 graden, als bescherming tegen het overstrekken van de deur, deur(en) rechts aangeslagen, HPL-decordeuren (massieve kern), met aanslagdemper, deuropenhanging in scharnierbouten, 2 ergonomische veiligheids-klinksluiting voor hangsloten met beugeldikte 6 tot 8 mm, incl. deurbescherming, 2 kunststof etikethouder, zwart, zelfklevend, incl. bescherming van kunststof en wit etiket voor individuele etikettering, afmetingen (H x B x L): 2120 x 800 x 500 mm, Kleur: RAL 9016 verkeerswit, volkern deuren: decor beton skyline, Frame: RAL 7021 zwartgrijs

Productvoordelen:

- + Compacte scheiding van privé- en werkkleding als ruimtebesparende oplossing
- + Kasthuis met ventilatieopeningen boven en onder voor optimale luchtcirculatie
- + Decordeuren gemaakt van stevig kernmateriaal (HPL) voor intensief gebruik en een elegante uitstraling
- + Deuropeningsbegrenzer om te voorkomen dat de deur te ver uitrekt en overlapt met de nuttige ruimte van de aangrenzende leefruimte
- + Niveauregulering voor eenvoudig nivelleren van ongelijke vloeren
- + Veiligheids-klinksluiting voor hangslot, ergonomisch gevormd, draait in gesloten toestand en voorkomt zo openbreken door te strak aandraaien
- + Bijzonder inbraakwerende constructie volgens niveau C van DIN 4547



€ 1.014,00*

*Catalogusprijs excl. btw plus verzendkosten

Frontkleur:

Diepte: 500

Sluiting: Veiligheids-klinksluiting

Kasthuiskleur: RAL 9016 Verkeerswit

Breedte: 800

Doorgangsmaat (hoogte): 1599

Openingshoek deur: 90

Onderbouw: Frame

Aantal afdelingen: 2

Hoogte: 2120

Inwendige diepte: 477

Doorgangsmaat (breedte): 340

Binnenbreedte overig:

Gewicht:

Garantie: 10



Veel van onze producten zijn GS-getest door TÜV Thüringen. Op verzoek sturen we je graag kopieën van de relevante certificaten toe.

